



Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)/	230Vac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	0,9
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 3.265lm
K	Temperatura de color/	4.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	250°
	Vida útil/	50.000h
	L70/	50.000h
	Casquillo/	G13 No rotatorio
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	-
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	VT-O PET: Vidrio templado opal con recubrimiento politereftalato de etileno
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	25

Info/




Led Starter Incluido

Referencias/

	W	ϕ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
591836	9W	1.289lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 604\text{mm}$
591843	9W	1.343lm	6,5 6.500K	$\varnothing 28 \times 604\text{mm}$
591850	17,5W	2.403lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 1.213\text{mm}$
591867	17,5W	2.511lm	6,5 6.500K	$\varnothing 28 \times 1.213\text{mm}$
591874	22W	3.265lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 1.514\text{mm}$
591881	22W	3.373lm	6,5 6.500K	$\varnothing 28 \times 1.514\text{mm}$

Dimensiones/



Esquemas/

