



7W

9W

12W



15W



20W


Especificaciones

	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.108lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	270°
	Vida útil	40.000h
	L70	(L70B50>)40.000h
	Casquillo	E27
	Encendidos	100.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	-


Referencias

		W_T	ϕ_T	Φ	K		
482103		7W	689lm	>0,5		3.000K	Ø38 x109mm
481335		7W	728lm	>0,5		4.000K	Ø38 x109mm
481342		7W	767lm	>0,5		5.000K	Ø38 x109mm
482110		9W	924lm	>0,5		3.000K	Ø38 x109mm
481359		9W	893lm	>0,5		4.000K	Ø38 x109mm
481366		9W	907lm	>0,5		5.000K	Ø38 x109mm
482127		12W	1.157lm	>0,5		3.000K	Ø38 x155mm
481380		12W	1.311lm	>0,5		4.000K	Ø38 x155mm
481397		12W	1.373lm	>0,5		5.000K	Ø38 x155mm
482134		15W	1.438lm	>0,5		3.000K	Ø65 x150mm
481403		15W	1.502lm	>0,5		4.000K	Ø65 x150mm
481410		15W	1.563lm	>0,5		5.000K	Ø65 x150mm
482141		20W	2.011lm	>0,9		3.000K	Ø65 x170mm
481427		20W	2.063lm	>0,9		4.000K	Ø65 x170mm
481434		20W	2.108lm	>0,5		5.000K	Ø65 x170mm


Dimensiones




7-9W



12W



15W



20W