



5/8,5W



9,5/10,5W

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.067lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	15.000h
	L70	(L70B50>)15.000h
	Casquillo	E27
	Encendidos	15.000h
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	-

Referencias

	W_T	Φ_T		K	Δ		
648028	5W	448lm		2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524582	5W	456lm		3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524599	5W	472lm		4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524605	5W	483lm		5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
648035	8,5W	833lm		2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524612	8,5W	841lm		3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524629	8,5W	876lm		4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524636	8,5W	903lm		5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
607421	9,5W	1.035lm		3.000K	180°	Ø60 x 109mm	NO
648172	10,5W	1.002lm		2.700K	220°	Ø60 x 120mm	SI
648141	9,5W	1.018lm		3.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
648158	9,5W	1.039lm		4.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
648165	9,5W	1.067lm		5.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
648042	10,5W	1.055lm		2.700K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524643	10,5W	1.018lm		3.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524650	10,5W	1.039lm		4.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524667	10,5W	1.067lm		5.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO

Dimensiones

