




Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 7021lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000-6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	290°
	Vida útil	25.000h
	L70	(L70B50>)25.000h
	Casquillo	E27-E40
	Encendidos	-
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	-

Referencias

		W _T	Φ _T	K			
475747		55W	5.345lm		3.000K	E27	Ø106 x 303mm
385602		55W	6.144lm		4.000K	E27	Ø106 x 303mm
385619		55W	6.334lm		6.500K	E27	Ø106 x 303mm
475754		55W	5.345lm		3.000K	E40	Ø106 x 317mm

Dimensiones



Aviso



La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.