

Especificaciones

	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 622lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	40.000h
L70	L70	40.000h
		GU5.3-GU10
	Encendidos	15. 000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200



GU5.3
60°



GU10
35°/60°




GU10
100°

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

		W _T		ϕ _T	Δ	K			
379540		7W	12V ac/dc	622lm	60°		5.000K	Ø50 x 49mm	NO
379557		7W	230V ac	578ml	60°		3.000K	Ø50 x 58mm	SI
379502		7W	230V ac	622ml	60°		5.000K	Ø50 x 58mm	NO
400220		7W	230V ac	608ml	60°		4.000K	Ø50 x 58mm	NO
379526		7W	230V ac	622lm	60°		5.000K	Ø50 x 58mm	NO
379489		7W	230V ac	622lm	100°		5.000K	Ø50 x 58mm	NO

Dimensiones



GU5.3



GU10

Accesorios



007931

Portalámparas halógeno GU5.3



974851

Portalámparas halógeno GU10