


## Especificaciones

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | Aislamiento eléctrico                  | CII                      |
|    | Tensión (V)                            | 220-240V ac              |
| Hz                                                                                  | Frecuencia (Hz)                        | 50-60Hz                  |
| $\Phi$                                                                              | Factor de potencia                     | >0,90                    |
|    | Temp. de funcionamiento                | -10°C~+45°C              |
|    | Driver                                 | -                        |
| $\phi_r$                                                                            | Flujo luminoso (lm)                    | Hasta 2.992lm            |
| K                                                                                   | Temperatura de color                   | 3.000-4.000K             |
|    | Índice reproducción cromática          | >80                      |
| $\Delta$                                                                            | Ángulo de apertura                     | 125°                     |
|  | Vida útil                              | 25.000h                  |
|  | L70                                    | >25.000h                 |
|  | IP luminaria<br>Índice de estanqueidad | IP20                     |
|  | Color                                  | Blanco/Gris              |
|  | Marco                                  | AL: Aluminio             |
|  | Difusor                                | PC-O: Policarbonato opal |
|  | Cuerpo                                 | AL: Aluminio             |
|  | Dimensiones                            | Ø290 x 70mm              |
|  | Orientación                            | -                        |
|  | Corte                                  | -                        |
|  | Posición de montaje                    | Luminaria de superficie  |


Referencias

|  | $W_T$ |  | $\phi_r$ | K |        |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 402019                                                                            | 20W   | 80mA                                                                              | 1.905lm  | 3 | 3.000K | Bl                                                                                  | Blanco |
| 402026                                                                            | 20W   | 80mA                                                                              | 1.991lm  | 4 | 4.000K | Bl                                                                                  | Blanco |
| 402033                                                                            | 20W   | 80mA                                                                              | 1.905lm  | 3 | 3.000K | Gr                                                                                  | Gris   |
| 402040                                                                            | 20W   | 80mA                                                                              | 1.991lm  | 4 | 4.000K | Gr                                                                                  | Gris   |
| 388849                                                                            | 30W   | 140mA                                                                             | 2.854lm  | 3 | 3.000K | Bl                                                                                  | Blanco |
| 388856                                                                            | 30W   | 140mA                                                                             | 2.992lm  | 4 | 4.000K | Bl                                                                                  | Blanco |
| 388863                                                                            | 30W   | 140mA                                                                             | 2.854lm  | 3 | 3.000K | Gr                                                                                  | Gris   |
| 388870                                                                            | 30W   | 140mA                                                                             | 2.992lm  | 4 | 4.000K | Gr                                                                                  | Gris   |

Dimensiones



Fotometría



4.000K