



Producto
Bajo Pedido

Sorat S



Sorat M



Sorat L



Especificaciones


	Garantía	Hasta 2 años de garantía
□	Aislamiento eléctrico	CII
⚡	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
🌡️	Temp. de funcionamiento	-20°C~+45°C
⊙	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.570lm
K	Temperatura de color	4.000K
🌈	Índice reproducción cromática	>80
👁️	Riesgo fotobiológico	RG1
☀️	Óptica	-
∠	Ángulo de apertura	30°
🕒	Vida útil	50.000h
🕒	L70	>50.000h
💧	Índice de estanqueidad	IP20
🔨	Resistencia al impacto	-
🎨	Color	RAL 9005/9016
📏	Difusor	VT: Vidrio transparente
📏	Reflector	AL: Aluminio
📏	Cuerpo	Aluminio
📏	Dimensiones	Ø153x125mm
📏	Corte	Ø102mm
📏	Posición de montaje	Empotrar
📦	Unidad de Embalaje	1

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

	W_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K	$\leftrightarrow$	$\nearrow$
Sorat S	8W	832lm	104lm/W		4.000K	$\phi 100 \times 82$ mm	$\phi 90$ mm
Sorat M	20W	2.080lm	104lm/W		4.000K	$\phi 144 \times 136$ mm	$\phi 135$ mm
Sorat M	30W	3.090lm	103lm/W		4.000K	$\phi 144 \times 136$ mm	$\phi 135$ mm
Sorat L	35W	3.570lm	102lm/W		4.000K	$\phi 178 \times 142$ mm	$\phi 170$ mm


Dimensiones



Sorat S



Sorat M



Sorat L

Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia

Índice repr.ncromática

Ra >90