Kentau CL

PRILUX

Especificaciones

	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	180-250V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
	Driver/	celltech
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.556lm
K	Temperatura de color	3.000/ 4.000/ 5.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	N° de Encendidos	50.000
	Vida útil	50.000h
	L70	>50.000h
	Regulación	SI
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	-
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar

Aviso

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Kentau CL

PRILUX

Referencias

	W_T		ϕ_T		K						
532174	6W	>80	635lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	1-10V	40
381543	6W	>80	609lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO	40
381536	6W	>80	635lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO	40
381567	6W	>80	609lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO	40
381550	6W	>80	635lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO	40
532167	9W	>80	1.017lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	1-10V	40
381505	9W	>80	996lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO	40
381499	9W	>80	1.017lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO	40
381529	9W	>80	996lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO	40
381512	9W	>80	1.017lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO	40
381468	14W	>80	1.476lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO	20
381451	14W	>80	1.551lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO	20
381482	14W	>80	1.476lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO	20
381475	14W	>80	1.551lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO	20
532150	14W	>80	1.551lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	1-10V	20
527309	14W	>80	1.551lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	DALI	20
381413	20W	>80	2.198lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
381420	20W	>80	2.339lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
381437	20W	>80	2.198lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
381444	20W	>80	2.339lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
408202	20W	>80	2.488lm	5	5.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
408219	20W	>80	2.556lm	6,5	6.500K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO	20
532143	20W	>80	2.339lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	1-10V	20
543071	20W	>80	2.249lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	CTOUCH	20
527293	20W	>80	2.339lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	DALI	20

Dimensiones



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Kentau CL

PRILUX

Fotometría



9W

Accesorios

	W_T		
387590	20W	Gr	RAL 9006
387583	20W	Bl	Blanco
387576	14W	Gr	RAL 9006
387569	14W	Bl	Blanco
387552	9W	Gr	RAL 9006
387545	9W	Bl	Blanco

	W_T	
N 507325	20W	DALI
N 507332	14W	DALI
543125*	14W	CTOUCH
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V

Bajo pedido

Regulación	Configuración/
1-10V	Kit de emergencia 2h (Excepto superficie)
CTOUCH (Sólo 20W/14W)	
DALI (Sólo 20W/14W)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Tecnologías

CELLTECH

La tecnología CELLTECH es un sistema revolucionario de alimentación de luminarias que permite la extracción y el intercambio de drivers que facilita y simplifica la instalación y montaje de luminarias.
Los driver CELLTECH están disponibles sin regulación y con regulación 1-10V y C-TOUCH.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRILUX

Soluciones

Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso
Necesita driver CTOUCH Necesita driver DALI



Pack sala de aula /Escritorios

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera linea ON-OFF.

Aviso
Necesita driver DALI

Pack CTE

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie.
Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso
Necesita driver DALI

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]