




BLANCO



GRIS

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,50
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 573lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	35°
	Vida útil/	15.000h
	L70/	>15.000h
	Regulación/	Si
	Índice de estanqueidad/	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	-
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	90 x 90 x 44mm
	Orientación/	25°
	Corte/	74 x 74mm
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	40

Referencias

	W_r	ϕ_r		K			
545525	6,5W	542lm		3.000K		Blanco	90 x 90 x 44mm
545532	6,5W	573lm		4.000K		Blanco	90 x 90 x 44mm
545549	6,5W	542lm		3.000K		RAL 9006	90 x 90 x 44mm
545556	6,5W	573lm		4.000K		RAL 9006	90 x 90 x 44mm

Dimensiones

