Breno SQ

PRILUX

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C

	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.458lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h

	Regulación	No

	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-

	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-

	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Breno SQ

PRILUX

Referencias

	W_T	Φ_T		K		XYZ	
483032	6W	338lm	3	3.000K	BL	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483049	6W	359lm	3	3.000K	BL	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483056	6W	338lm	4	4.000K	RAL 9006	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483063	6W	359lm	4	4.000K	RAL 9006	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483070	9W	511lm	3	3.000K	BL	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483087	9W	544lm	4	4.000K	BL	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483094	9W	511lm	3	3.000K	RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483100	9W	544lm	4	4.000K	RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483117	12W	929lm	3	3.000K	BL	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483124	12W	984lm	4	4.000K	BL	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483131	12W	929lm	3	3.000K	RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483148	12W	984lm	4	4.000K	RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483155	18W	1.385lm	3	3.000K	BL	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483162	18W	1.458lm	4	4.000K	BL	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483179	18W	1.385lm	3	3.000K	RAL 9006	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm

Dimensiones



Fotometría



18W/3.000K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Breno CL

PRILUX

Bajo pedido

Regulación	Configuración/
DALI	Kit de emergencia 1h

Soluciones

Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Pack CTE

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie.
Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso
Necesita driver CTOUCH Necesita driver DALI

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]