



Especificaciones/



	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-30°C~+50°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 28.125lm
K	Temperatura de color/	3.000/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	50.000h
	L70/	L70>50.000h
	Regulación/	1-10V
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK06
	Color/	Gris RAL7010
	Difusor/	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Posición de montaje	Luminaria suspendida
	Unidad de Embalaje	1

Info/




El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 8%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.


Referencias/

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		↕ (x-y)
395328	85W	95W	2A	11.972lm	11.189lm	4 4.000K	112	Ø260 x 194mm
395335	145W	155W	3,3A	19.270lm	18.009lm	4 4.000K	168	Ø260 x 194mm
395342	165W	181W	4A	23.582lm	22.039lm	4 4.000K	224	Ø290 x 210mm
395359	215W	230W	5A	30.094lm	28.125lm	4 4.000K	280	Ø290 x 220mm

Dimensiones/



Fotometría/



Bajo pedido/



Difusor/

Difusor de PC transparente

Accesorios/



402958*

Reflector aluminio 60°.



393812

Sensor de luminosidad y presencia.



393829*

Accesorio de suspensión para sensor sin reflector.