Energy *Tech* He

PRILUX

Protector Sobretensiones

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	> 0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 34.860lm
K	Temperatura de color	3.000/ 5.000K
	Índice reproducción cromática	>70
	Ángulo de apertura	90°
	Vida útil	-
	L70	-
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Gris RAL7010
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado trans-parente
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación/	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

Info

Los proyectores ENERGY TECH están fabricados con equipos provistos de de protección sobretensiones entre 2 y 6kV según potencia.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Energy *Tech* He

PRILUX

Referencias

	W LED	ϕ T		K					
576680	13,5W	2.040lm	3	3.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	137 x 214 x 42mm	2kV
576697	13,5W	2.126lm	5	5.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	137 x 214 x 42mm	2kV
576703	33W	5.072lm	3	3.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	172 x 264 x 45mm	4kV
576710	33W	5.134lm	5	5.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	172 x 264 x 45mm	4kV
576727	50W	8.277lm	3	3.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	217 x 331 x 45mm	6kV
576734	50W	8.503lm	5	5.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	217 x 331 x 45mm	6kV
576741	90W	14.369lm	3	3.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	245 x 365 x 52mm	6kV
576758	90W	14.594lm	5	5.000K	(L70B50>) 30.000h	Gr	RAL7010	245 x 365 x 52mm	6kV
576765	160W	26.588lm	3	3.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	303 x 439 x 60mm	6kV
576772	160W	27.433lm	5	5.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	303 x 439 x 60mm	6kV
576789	200W	34.017lm	3	3.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	376 x 533 x 66mm	6kV
576796	200W	34.860lm	5	5.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	376 x 533 x 66mm	6kV

Dimensiones



Fotometría



13,5W



33W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]