Energy *Tech*

PRILUX

Sensor de Presencia y Luminosidad

Protector Sobretensiones

10W

20W

40W

60W

90W

120W

160W

200W

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 24.161lm
K	Temperatura de color	3.000/ 5.000K
	Índice reproducción cromática	>70
	Ángulo de apertura	90°
	Vida útil	-
L70	L70B50	Hasta(L70B50>) 50.000h
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Gris RAL7010
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo	AL iap: Aluminio iap
	Dimensiones	-
	Orientación	-180º/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	-

Info

Los proyectores ENERGY TECH están fabricados con equipos provistos de de protección sobretensiones entre 2 y 10kV según potencia.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Referencias

	W LED	Φ		K						
454964*	10W	1.007lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	118 x 184 x 35mm	1kV/2kV	10
454971*	10W	1.018lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	118 x 184 x 35mm	1kV/2kV	10
454988*	20W	2.013lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	149 x 228 x 42mm	2kV/2kV	10
454995*	20W	2.124lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	149 x 228 x 42mm	2kV/2kV	10
455008*	40W	3.868lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	172 x 264 x 45mm	2kV/4kV	10
455015*	40W	4.049lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	172 x 264 x 45mm	2kV/4kV	10
471480*	60W	6.096lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	217 x 331 x 45mm	4kV/6kV	10
471497*	60W	6.425lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	217 x 331 x 45mm	4kV/6kV	10
471503*	90W	10.362lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	245 x 365 x 52mm	4kV/6kV	4
477468*	90W	10.854lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	245 x 365 x 52mm	4kV/6kV	4
471510*	120W	13.965lm	3	3.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	272 x 396 x 52mm	4kV/6kV	4
477475*	120W	14.639lm	5	5.000K	(L70B50>) 25.000h	Gr	RAL7010	272 x 396 x 52mm	4kV/6kV	4
477482*	160W	18.293lm	3	3.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	303 x 439 x 60mm	6kV/10kV	4
477499*	160W	19.248lm	5	5.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	303 x 439 x 60mm	6kV/10kV	4
471527*	200W	22.973lm	3	3.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	376 x 533 x 66mm	6kV/10kV	2
477505*	200W	24.161lm	5	5.000K	(L70B50>) 50.000h	Gr	RAL7010	376 x 533 x 66mm	6kV/10kV	2

Dimensiones



10W



20W



40W



60W



90W



120W



160W



200W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRILUX

Fotometría



10W



20W



40W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]