



Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.793lm
K	Temperatura de color	3.000/ 5.000K/ RGB
	Índice reproducción cromática	>70
Δ	Ángulo de apertura	100°
	Vida útil	Hasta 30.000h
	L70	L70>5.0000
	Casquillo	G53
	Encendidos	-
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP68
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	Ø177 x 105mm
	Unidad de Embalaje	4


Info

Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.


Referencias

		W_T		ϕ_T		K	
495035		20W	1.650mA	1.709lm		3.000K	Ø177 x 105mm
534031		20W	1.650mA	1.793lm		5.000K	Ø177 x 105mm
534048	-	18W	1.500mA	-		RGB SINCRO	Ø177 x 105mm
534055	-	18W	1.500mA	-		RGB ON/OFF	Ø177 x 105mm

Dimensiones



Fotometría



20W

Accesorios



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 534055)



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 534048)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352

Transformador magnético máx. 500W