

Con selector de tº de color a través de interruptor



9W



18W


Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	≥0,5
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.672lm
	Temperatura de color	3.000/4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	38°
	Iluminación	9W: Directo 18W: Directo/Indirecto
	Vida útil	25.000h
	L70B50	>25.000h
	Nº Encendidos	12.500
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco/Negro
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-
	Orientación	No orientable
	Posición de montaje	Luminaria de superficie (vertical)


Referencias

		W_T	ϕ	ϕ_T	K			
651141	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	Bl	Blanco
			1.083lm	839lm	4	4.000K		
			1.129lm	859lm	5	5.000K		
651165	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	Ng	Negro
			1.083lm	839lm	4	4.000K		
			1.129lm	859lm	5	5.000K		
651158	Directo/Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	Bl	Blanco
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K		
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K		
651172	Directo/Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	Ng	Negro
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K		
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K		

Dimensiones




9W: Directo




18W: Directo/Indirecto

Fotometría



Directo



Directo/Indirecto