

Azira S Switch




Con selector tº de color a través de interruptor



Especificaciones

	Garantía	Hasta 5 años de garantía
	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	100-277Vac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0.9
	Temp. de funcionamiento	-40~50°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 885lm
	Temperatura de color	3.000-4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	Ra>80
	Ángulo de apertura	0-100°
	Vida útil	50.000h
	Número de encendidos	25.000
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK06
	Color	-
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo	AL+FE: Aluminio y Acero
	Dimensiones del Motor lumínico	122 x 108 x 62mm
	Orientación	No orientable
	Posición de montaje	Luminaria de superficie (Vertical)
	Iluminación	Directa/ Indirecta (Seleccionable)


Dimensiones



Referencias

	W_T	ϕ_T	K			
662864	10W	848lm	3	3.000K		RAL 9003 Blanco
		862lm	4	4.000K		
		885lm	5	5.000K		
662871	10W	848lm	3	3.000K		RAL 9005 Negro
		862lm	4	4.000K		
		885lm	5	5.000K		
662888	10W	848lm	3	3.000K		RAL 8003 Corten
		862lm	4	4.000K		
		885lm	5	5.000K		

Fotometría



Información Switch

		
3.000K	4.000K	5.000K

Accesorios



693776

CARCASA DECORATIVA AZIRA S SWITCH
SQ BLANCO



693783

CARCASA DECORATIVA AZIRA S SWITCH
SQ NEGRO



693790

CARCASA DECORATIVA AZIRA S SWITCH
SQ ACERO CORTEN