



GU10



GU5.3

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamiento	Hasta +40 °C
Φ_t	Flujo luminoso (lm)	Hasta 622lm
K	Temperatura de color	2.700-3.000-4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	25.000h
	L70	(L70B50>)25.000h
	Casquillo	GU5.3-GU10
	Encendidos	Hasta 50.000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	-
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200

Info


ICON basic regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

		W_T		Φ	Φ_T	λ	Δ					
578851	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	3	3.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO	Transparente
578875	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	4	4.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO	Transparente
578882	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	5	5.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO	Transparente
545457	G	6,5W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI	Opal
545464	G	6,5W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI	Opal
545471	G	6,5W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI	Opal
648110	G	6,5W	230V ac	>0,5	561lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI	Opal
648127	G	6,5W	230V ac	>0,5	561lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
595315	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	3	3.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
595322	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	4	4.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
595339	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	5	5.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
378727	F	7W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
386326	F	7W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal
378734	F	7W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	Opal

Dimensiones



GU5.3



GU10

Accesorios



974851

Portalámparas halógeno GU10