



Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,8
	Temperatura de trabajo	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.793lm
K	Temperatura de color	3.000/ 5.000K/ RGB
	Índice de reproducción cromática	Ra>70
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	Hasta 30.000h
	L70	L70>30.0000
	Casquillo	G53
	Encendidos	15.000
	Índice de estanqueidad	IP68
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	PC+FE: Policarbonato+ acero INOX
	Dimensiones	Ø177 x 94mm
	Unidades de embalaje	4


Info

Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.


Referencias

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
669986		18W	1.500mA	2.161lm	1.709lm		Ø177 x 94 mm
669979		18W	1.500mA	2.245lm	1.793lm		Ø177 x 94 mm
670012	-	18W	1.500mA	-	-		Ø177 x 94 mm

Dimensiones



Fotometría



Acesorios



670111
Controlador rgb ht con mando para ac12V RGB



164122
Sincronizador wireless (Válido para 539128)



672887
Transformador ht par56 150w 12V IP67 ac



672894
Transformador ht par56 300w 12VIP67 ac