



Especificaciones


	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	120mA
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.305lm
K	Temperatura de color	3.000-5000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	35°
	Vida útil	25.000h
	L70B50>	25.000h
	Casquillo	E27
	Encendidos	15.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	Ø121x 135mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Referencias

		W_T	ϕ_T		K	
543262		14W	1.254lm		3.000K	Ø121x 135mm
543279		14W	1.305lm		5.000K	Ø122 x 135mm

Dimensiones





Especificaciones

	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.255lm
K	Temperatura de color	3.000K-4.000K-Verde
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	30°
	Vida útil	40.000h
	L70B50>	40.000h
	Casquillo	E27
	Encendidos	100.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP65
	Color	Gris
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	Ø122x 135mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Referencias

		W_r	ϕ_r	K	
155410		15W	1.255lm		3.000K
155427		15W	1.321lm		5.000K
155434	-	15W	-		Verde

Dimensiones

