



Especificaciones


	Tensión (V)	230V	
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz	
	Intensidad (mA)	Hasta 900mA	
	Factor de potencia	-	
	Aislamiento eléctrico	CII	
	Índice de estanqueidad	IP20	
	Resistencia al impacto	-	
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C	
	UGR	<19	
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.185lm	
	Temperatura de color	3.000/4.000K	
	Índice reproducción cromática	>80	
	Vida útil	L70 >50.000h	
	Color	Blanco	
	Cuerpo	AL: Aluminio	
	Difusor	AL-AN: Aluminio Anodizado	
	Posición de montaje	Empotrar	
Modelo	Dimensiones	Corte	Peso
12W	Ø145 x 79,5mm	Ø120 -130mm	-
18W	Ø174 x 89,5mm	Ø145-155mm	-
25W	Ø232 x 118mm	Ø195 - 210mm	-
31W	Ø232 x 118mm	Ø195 - 210mm	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)
469234	12W	15W	700mA	1.561lm	1.182lm	50°	3.000K	Ø145 x 79,5mm
442077	12W	15W	700mA	1.561lm	1.249lm	50°	4.000K	Ø145 x 79,5mm
469241	18W	20W	700mA	2.244lm	1.697lm	50°	3.000K	Ø174 x 89,5mm
442084	18W	20W	700mA	2.244lm	1.818lm	50°	4.000K	Ø174 x 89,5mm
469265	25W	28W	700mA	3.106lm	2.363lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm
469272	25W	28W	700mA	2.935lm	2.517lm	60°	4.000K	Ø232 x 118mm
469258	31W	35W	900mA	4.032lm	2.871lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm
442091	31W	35W	900mA	4.032lm	3.185lm	60°	4.000K	Ø232 x 118mm


Dimensiones



15W




20W



28/35W

Fotometría



Bajo pedido

Regulación

1-10V

DALI

Bluetooth

Configuración

Kit de emergencia

Necesita driver DALI

Soluciones




Pack Bluetooth



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack Aulas



Descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



Descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web

prilux.es