


Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+45°C
	Driver	-
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.992lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	125°
	Vida útil	25.000h
	L70	>25.000h
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco/Gris
	Marco	AL: Aluminio
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	Ø290 x 70mm
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie


Referencias

	W_t		ϕ_t	K		
402019	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	Bl Blanco
402026	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	Bl Blanco
402033	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	Gr Gris
402040	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	Gr Gris
388849	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	Bl Blanco
388856	30W	140mA	2.992lm	4	4.000K	Bl Blanco
388863	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	Gr Gris
388870	30W	140mA	2.992lm	4	4.000K	Gr Gris

Dimensiones



Fotometría



4.000K