




Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+30°C
	Driver	-
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 4.052lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	125°
	Vida útil	25.000h
	L70	>25.000h
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Marco	AL: Aluminio
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie


Referencias

	W_T	ϕ	ϕ_T		K	
495844	36W	>0,90	2.736lm	3	3.000K	Ø430 x 74mm
495851	36W	>0,90	2.916lm	4	4.000K	Ø430 x 74mm
495899	55W	>0,90	3.811lm	3	3.000K	Ø530 x 71mm
495905	55W	>0,90	4.052lm	4	4.000K	Ø530 x 71mm

Dimensiones



Fotometría



4.000K

Accesorios



495868

Aro decorativo Blanco 36W



495875

Aro decorativo Negro 36W



495882

Aro decorativo Madera 36W

495912

Aro decorativo Blanco 50W

495929

Aro decorativo Negro 50W

495936

Aro decorativo Madera 50W



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+30°C
	Driver	-
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.253lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	125°
	Vida útil	25.000h
	L70	>25.000h
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Marco	AL: Aluminio
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Sensor de Presencia	Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)

Info




Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)


Referencias

	W_T	ϕ	ϕ_r		K	
470124	20W	>0,70	1.477lm		3.000K	Ø330 x 62mm
470131	20W	>0,70	1.528lm		4.000K	Ø330 x 62mm
470148	30W	>0,90	2.197lm		3.000K	Ø380 x 68mm
470155	30W	>0,90	2.253lm		4.000K	Ø380 x 68mm

Dimensiones



Fotometría



4.000K