



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 942lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	100°
	Vida útil	50.000h
	L70B50>	50.000h
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco/ Gris/ Negro
	Marco	AL: Aluminio
	Difusor	PC-O: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	160 x 160 x 62mm
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

Aviso

Apertura magnética sin necesidad de herramientas.




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAFICOS: Unidades em mm]

Referencias

	W_T	ϕ_T	K			
483346	12W	867lm		3.000K		Gris
483353	12W	942lm		4.000K		Gris
483360	12W	867lm		3.000K		Blanco
483377	12W	942lm		4.000K		Blanco
483384	12W	867lm		3.000K		Negro
483391	12W	942lm		4.000K		Negro

Dimensiones



Fotometría

