




Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
ϕ_T	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.535lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar


Referencias

	W_T	ϕ_T		K				
482820	6W	338lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482837	6W	359lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm
643320	6W	409lm	6.5	6.500K	Bl	Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482844	6W	338lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482851	6W	359lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482868	9W	511lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482875	9W	544lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm
643313	9W	598lm	6.5	6.500K	Bl	Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482882	9W	511lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482899	9W	544lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482905	12W	929lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482912	12W	984lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm
643306	12W	1.034lm	6.5	6.500K	Bl	Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482929	12W	929lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482936	12W	984lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482943	18W	1.385lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482950	18W	1.458lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482967	18W	1.535lm	6.5	6.500K	Bl	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482974	18W	1.385lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482981	18W	1.458lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm

Dimensiones



Fotometría



Bajo pedido

Regulación

1-10V



Configuración/

Kit de emergencia 1h

Soluciones



Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack CTE

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso

Necesita driver CTOUCH
Necesita driver DALI