

Potencia
CCT



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+40°C

	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.238lm
	Temperatura de color	2.700 /3.000 / 4.000K
	Índice reproducción cromática	>90
	Ángulo de apertura	20° /60°
	Nº Encendidos	25.000
	Vida útil	50.000h
	L70B50>	(L70B50>) 50.000h

	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	-

	Color	Blanco/ Negro
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	AL iap: Aluminio iap
	Dimensiones	252 x 158 x Ø82mm

	Orientación	90°
		350°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

	Unidad de Embalaje	10
--	--------------------	----

Info

Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

Referencias

	W_T	ϕ_T		K		
701747	25W	2.250lm				
	30W	2.700lm	2,7	2.700K		
	35W	3.150lm				
	25W	2.283lm				
	30W	2.756lm	3	3.000K		Blanco 252 x 158 x Ø82mm
	35W	3.302lm				
	25W	2.339lm				
	30W	2.785lm	4	4.000K		
	35W	3.238lm				
	25W	2.250lm				
	30W	2.700lm	2,7	2.700K		
	35W	3.150lm				
701754	25W	2.283lm				
	30W	2.756lm	3	3.000K		Negro 252 x 158 x Ø82mm
	35W	3.302lm				
	25W	2.339lm				
	30W	2.785lm	4	4.000K		
	35W	3.238lm				
	25W	2.250lm				
	30W	2.700lm				

Dimensiones

