




BLANCO



GRIS


Especificaciones

	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	>0,50
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 573lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	35°
	Vida útil/	15.000h
	L70/	>15.000h
	Regulación/	Si
	Índice de estanqueidad/	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	-
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	90 x 90 x 44mm
	Orientación/	25°
	Corte/	74 x 74mm
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	40

Referencias

	W_r	ϕ_r		K			
545525	6,5W	542lm		3.000K		Blanco	90 x 90 x 44mm
545532	6,5W	573lm		4.000K		Blanco	90 x 90 x 44mm
545549	6,5W	542lm		3.000K		RAL 9006	90 x 90 x 44mm
545556	6,5W	573lm		4.000K		RAL 9006	90 x 90 x 44mm

Dimensiones



BLANCO



GRIS



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C

ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 739lm
K	Temperatura de color	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	38°
	Nº de Encendidos	50.000
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	L70	25.000h

	Regulación	-
---	------------	---

	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto/	-

	Color	-
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-

	Orientación	25°
	Corte	70 x 70mm
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar

INFO

NAHE REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.

Referencias/

	W_r	ϕ_r		K			
587600	7W	677lm		3.000K		Blanco	SI
587617	7W	739lm		4.000K		Blanco	SI
587624	7W	677lm		3.000K		RAL 9006	SI
587631	7W	739lm		4.000K		RAL 9006	SI
580267	7W	677lm		3.000K		Blanco	NO
580274	7W	739lm		4.000K		Blanco	NO
580281	7W	677lm		3.000K		RAL 9006	NO
580298	7W	739lm		4.000K		RAL 9006	NO

Dimensiones

