



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,8
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+40 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.612lm
K	Temperatura de color	5.000K - RGB
	Índice reproducción cromática	Ra>70
Δ	Ángulo de apertur	120°
	Vida útil	30.000h
	L70B50	30.000h
	Encendidos	15.000
	Regulación	Sin regulación
	Índice de estanqueidad	IP68
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Difusor	PC: Policarbonato
	Dimensiones	Ø298 x 67
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Alimentación	Sin trafo
	Cable de alimentación	2m
	Unidad de Embalaje	1

Info


Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Referencias

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
670074	12V ac	25W	2.000mA	3.012lm	2.612lm	5	5.000K
670098	12V ac	25W	2.000mA	-	-		RGB

Dimensiones



Accesorios



670111

Controlador rgb ht con mando para ac12V RGB



164122

Sincronizador wireless (Válido para 539128)



672887

Transformador ht par56 150w 12V IP67 ac



672894

Transformador ht par56 300w 12VIP67 ac