



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,50
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C

Φ_T	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.856lm
K	Temperatura de color	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	25°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	>25.000h

	Regulación	No
---	------------	----

	Índice de estanqueidad	IP20
---	------------------------	------

	Color	Blanco/ Gris
	Difusor	-
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-


	Orientación	Ajustable
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar

	Unidad de Embalaje	-
---	--------------------	---


Referencias

	W _T	ϕ _T	K						
483445	6W	513lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483452	6W	573lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483520	6W	513lm	3	3.000K	Gr	Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483537	6W	573lm	4	4.000K	Gr	Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483469	9W	842lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483476	9W	916lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483544	9W	842lm	3	3.000K	Gr	Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483551	9W	916lm	4	4.000K	Gr	Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483483	20W	1.733lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483490	20W	1.811lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483568	20W	1.733lm	3	3.000K	Gr	Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483575	20W	1.811lm	4	4.000K	Gr	Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483506	30W	2.779lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483513	30W	2.856lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483582	30W	2.779lm	3	3.000K	Gr	Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483599	30W	2.856lm	4	4.000K	Gr	Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12

Dimensiones




6/ 9W



20/ 30W

Fotometría



20W 3.000K