

Especificaciones

	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 4.156lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K-6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	30.000h
	L70	L70>30.000h
	UGR	*UGR <19
	IP luminaria índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado índice de estanqueidad	IP44
	Color	Blanco
	Difusor	PS: Poliestireno
	Cuerpo	FE: Acero
	Dimensiones	595 x 595 x 14,5mm
	Corte	575 x 575mm
	Posición de montaje	EMPOTRAR
	Unidad de Embalaje	4

Info




*UGR <19 en oficinas de altura 3x15m y estancias de hasta 30m.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
582087		32W	36W	1.000mA	5.238lm	3.691lm	3	3.000K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm
582070		32W	36W	1.000mA	5.305lm	4.156lm	4	4.000K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm
582094		32W	36W	1.000mA	5.271lm	3.968lm	6.5	6.500K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm

Dimensiones



Fotometría



4.000K

Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia 1h

Accesorios



397391

Marco empotrar techo perfil oculto
600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el
perfil oculto



964562

Marco empotrar techo escayola 600
x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



Pack Bluetooth




Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso



Necesita driver DALI



Pack Aulas/ Despachos



Pack sala de aula /Escritorios

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

Aviso



Necesita driver DALI



Pack CTE



Pack CTE

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso



Necesita driver DALI