




Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	≥0.9
	Temp. de funcionamiento	-20~40°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 8.000lm
	Temperatura de color	4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	130°
	Vida útil	100.000h
	L70B50	100.000h
	Nº Encendidos	50.000
	Regulación	No regulable
	Índice de estanqueidad	IP69K
	Resistencia al impacto	IK10
	Color	Blanco Opalizado
	Cuerpo	PC: Policarbonato FE: Acero Inox
	Clips	FE: Acero Inox
	Dimensiones	-
	Peso	-
	Posición de montaje	Luminaria de Superficie
	Válvula depresora	Incluida


Referencias

	W	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
653206	36W	7.000lm	5.760lm	4.000K	1249x75x75mm	2 clips	1,65kg
653213	50W	9.700lm	8.000lm	4.000K	1549x75x75mm	2 clips	1,98kg

Dimensiones



Fotometria



Montaje

Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

W	max.
36W	18
50W	12