



Especificaciones


	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+40°C
	Flujo luminoso (lm)	
K	Temperatura de color	-
ϕ/W	Rendimiento	100lm/W
	Índice reproducción cromática	Ra>80
	Ángulo de apertura	120°
	L70B50	50.000h
	Vida util	30.000h
	Índice de estanqueidad	IP65
	Color	-
	Difusor	Transparente
	Material	PVC
	Dimensiones	50.000 x 10mm
	Posición de montaje	Multiples superficies
	Rollo	50m
	Corte tira	10cm
	Tapa inicio/Tapa final	-
	Cable de alimentación	Incluido
	Unidad de Embalaje	1

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

	W_T	ϕ/W		K					
702980	10W	100lm/W	3	3.000K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m
701716	10W	100lm/W	4	4000K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m
702997	10W	100lm/W	6	6.500K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m

Dimensiones




Accesorios



701723

Cable de alimentación blanco
Imagine Job



705004

Clip sujeción Imagine Job



708791

Empalme estanco Imagine Job
con pegamento



708807

Tapa final Imagine Job

Aviso

Pérdida de intensidad para más de 50m.
La vida útil de nuestras tiras de led es de 30.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

