

Imagine IP65

ROLLO 230V



Especificaciones/




	Garantía/	Hasta 3 años de garantía
	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+40°C
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	1.105lm/m
K	Temperatura de color/	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	150°
	Vida útil/	35.000h
	(L70B50>)/	35.000h
	Regulación/	DALI
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Color/	-
	Difusor/	PVC
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	25.000 x 15mm
	Posición de montaje	Múltiples superficies
	Rollo	25m
	Corte tira/	10cm
	Tapa inicio/Tapa final/	-
	Unidad de Embalaje	40

Referencias/

	W	ϕ	K		
590136	10W/m	995lm/m	3	3.000K	25.000 x 15mm
590143	10W/m	1.105lm/m	4	4.000K	25.000 x 15mm

Dimensiones/




Accesorios/



Controlador DALI Imagine

	W			
590228	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm



Cable alimentación

590174	IP65	1.500mm	Blanco



Conector tira-tira

590198	IP65	50 x 21,4 x 11mm



Conector L

590204	IP65	46,5 x 21,4 x 11mm



Clip de montaje

590167	15 x 20 x 11mm



Tapa final

590211	25,7 x 21,4 x 11mm