

Especificaciones




4,8W



9,6W



14,4W



19,2W



24,5W

Garantía		Hasta 5 años de garantía
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dc
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Temp. de funcionamiento	-30°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.695lm/m
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	-
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	50.000h
	Índice de reproducción cromática	50.000h
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	-
	Difusor	-
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Posición de montaje	Múltiples superficies
	Corte tira	-
	Anclaje	-
	Tapa inicio/Tapa final	-
	Unidad de Embalaje	40

AVISO

Pérdida de Intensidad para más de 10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).
Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).


La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.
Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.




Referencias

	W_T	ϕ_T		K			$\leftrightarrow$
470810	4,8W	454lm/m		2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
568456	4,8W	454lm/m		2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
651547	4,8W	469lm/m		3.000K	>80	10cm	5.000x10mm
568463	4,8W	480lm/m		4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470834	4,8W	496lm/m		5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
568470	4,8W	496lm/m		5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470841	4,8W	503lm/m		6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
568487	4,8W	503lm/m		6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
470858	4,8W	-		Rojo	-	10cm	5.000x10mm
470865	4,8W	-		Verde	-	10cm	5.000x10mm
470889	4,8W	398lm/m		Ámbar	-	10cm	5.000x10mm
568494	9,6W	871lm/m		2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
651554	9,6W	1168lm/m		3.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
568500	9,6W	910lm/m		4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470919	9,6W	960lm/m		5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
568517	9,6W	960lm/m		5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
568524	9,6W	993lm/m		6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm
568531	14,4W	1.423lm/m		2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
651561	14,4W	1551lm/m		3.000K	>80	5cm	5.000x10mm
568548	14,4W	1.482lm/m		4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
568579	14,4W	1.512lm/m		5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
568586	14,4W	1.568lm/m		6.500K	>80	5cm	5.000x10mm
568593	14,4W	1.347lm/m		2.700K	>90	5cm	5.000x10mm
470988	14,4W	1.431lm/m		4.000K	>90	5cm	5.000x10mm
568609	14,4W	1.431lm/m		4.000K	>90	5cm	5.000x10mm
568616	19,2W	2.112lm/m		2.700K	>90	2,5cm	5.000x10mm
651677	19,2W	2.089lm/m		3.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
568630	19,2W	2.112lm/m		4.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
568647	19,2W	2.112lm/m		5.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
568654	19,2W	2.112lm/m		6.500K	>90	2,5cm	5.000x10mm
651677	19,2W	2.089lm/m		3.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471077	19,2W	1.513~1.703lm/m		2.700K~6.500K	>90	5cm	2.000x10mm
568708	19,2W	1.513~1.703lm/m		2.700K~6.500K	>90	5cm	2.000x10mm
568661	24,5W	2.495lm/m		2.700K	>90	2cm	5.000x10mm
651684	24,5W	2.326lm/m		3.000K	>90	2cm	5.000x10mm
568678	24,5W	2.685lm/m		4.000K	>90	2cm	5.000x10mm
568685	24,5W	2.685lm/m		5.000K	>90	2cm	5.000x10mm
471060	24,5W	1.980lm/m		5.000K	>90	2cm	5.000x10mm
568692	24,5W	2.542lm/m		6.500K	>90	2cm	5.000x10mm


Dimensiones




Imagine IP20 4,8W




Imagine IP20 9,6W



Imagine IP20 14,4W



Imagine IP20 19,2W WAS



Imagine IP20 24,5W


[illegible]

		Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
	590198										•	•
	590204										•	•
	638333	•										
	638326	•										
	590167										•	•
	590211										•	•



Regulador Imaginee

			
472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm




Regulador dual Imagine

			
472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm



Controlador RGB Imagine

			
472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine

			
472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm



Controlador SPI

			
472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm



Amplificador Imagine

			
515627	5~24V dc	1x10A	87 x 24 x 15mm



Amplificador dual Imagine

			
472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGB Imagine

			
472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGBW Imagine

			
472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm



Fuente de alimentación

				
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm



Fuente de alimentación

				
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Fuente de alimentación

				
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación DALI

				
001662	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
001663	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
001253	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
001437	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm



Fuente de alimentación BLUETOOTH

				
487863	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
487870	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
487887	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
487894	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm