

Breno SQ

DALI 1-10 **EMERGENCY**

S Soluciones
Solutions
Nouveau
Novo

Pack
BLUETOOTH

Pack CTE

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica.Luz perimetral. **E**/ PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature . Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F**/ Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P**/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.



Breno SQ




Breno SQ Superficie



100-240V ac	CII	IP20	120°	>80	35.000h	>35.000h	PC OPAL	AL


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Breno SQ




	W	φ	K		⊕ (X-Y-Z)	
401005	6W	338lm	3 3.000K	BI Blanco	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401012	6W	359lm	4 4.000K	BI Blanco	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401029	6W	338lm	3 3.000K	NI Níquel	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401036	6W	359lm	4 4.000K	NI Níquel	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401043	9W	511lm	3 3.000K	BI Blanco	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401050	9W	544lm	4 4.000K	BI Blanco	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401067	9W	511lm	3 3.000K	NI Níquel	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401074	9W	544lm	4 4.000K	NI Níquel	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
390040	12W	929lm	3 3.000K	BI Blanco	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390057	12W	984lm	4 4.000K	BI Blanco	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390088	12W	929lm	3 3.000K	NI Níquel	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390095	12W	984lm	4 4.000K	NI Níquel	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
233217	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
233224	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
390125	18W	1.385lm	3 3.000K	NI Níquel	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
390132	18W	1.458lm	4 4.000K	NI Níquel	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm

Breno SQ SUPERFICIE



	W	φ	K		⊕ (X-Y-Z)
233231	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	225 x 225 x 35mm
233248	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	225 x 225 x 35mm
390149	18W	1.385lm	3 3.000K	NI Níquel	225 x 225 x 35mm
390156	18W	1.458lm	4 4.000K	NI Níquel	225 x 225 x 35mm
390187	24W	1.850lm	3 3.000K	BI Blanco	300 x 300 x 40mm
390194	24W	1.956lm	4 4.000K	BI Blanco	300 x 300 x 40mm
390224	24W	1.850lm	3 3.000K	NI Níquel	300 x 300 x 40mm
390231	24W	1.956lm	4 4.000K	NI Níquel	300 x 300 x 40mm



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Bluetooth

Pack CTE



Kit de emergencia (Excepto 24W superficie)

Emergency kit (Except surface 24W)

Kit d'urgence (Sauf surface 24W)

Kit de emergência (Exceto superfície de 24W)