Orve switch

PRILUX

Con selector de tª de color a través de interruptor

Especificaciones

Aislamiento Eléctrico	CII
Tensión (V)	220-240V ac
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Factor de potencia	≥0.9
Temp. de funcionamiento	-20°C~40°C

Índice de estanqueidad (IP)	IP20
Índice de estanqueidad (IP) Instalado	IP44

Flujo luminoso (lm)	Hasta 744lm
Temperatura de color	3.000-4.000-5.000K
Índice reproducción cromática	>80
Ángulo de apertura	60°
N° de Encendidos	15.000
Vida útil	>25.000h
L70B50	>25.000h

Color	-
Lente	PC: Policarbonato
Cuerpo	PC : Policarbonato
Dimensiones	-

Aplicaciones


Despachos


Recepción

Pasillos

Retail


Viviendas


Aulas

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Orve switch

PRILUX

CONFIGURACION DE ACCESORIOS

	SIMÉTRICO	ASIMÉTRICO
MARCO CL		
MARCO SQ		
SUPERFICIE		

CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR CCT SWITCH

CCT

3.000K	4.000K	5.000K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Orve switch

PRILUX

Referencias (MOTOR LUMÍNICO)

	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K		
655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	BI	RAL 9003
		1.222lm	722lm	4	4.000K		
		1.244lm	744lm	5	5.000K		
658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	N	RAL 9005
		1.222lm	722lm	4	4.000K		
		1.244lm	744lm	5	5.000K		

Accesorios

655781

MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9003

Ø90x84,7mm

Ø75mm

655767

MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9005

Ø90x84,7mm

Ø75mm

655798

MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9003

Ø90x91mm

Ø75mm

655774

MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9005

Ø90x91mm

Ø75mm

655828

MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9003

102x102x92,5mm

85x85mm

655804

MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9005

102x102x92,5mm

85x85m

655835

MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9003

102x102x90,4mm

85x85m

655811

MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9005

102x102x90,4mm

85x85m

655859

ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9003

Ø90,4x99,7mm

655842

ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9005

Ø90,4x99,7mm

Aviso

El motor lumínico debe solicitarse siempre acompañado del accesorio correspondiente para garantizar una instalación adecuada

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRILUX

Dimensiones y lotes (Motor lumínico + Accesorios)

MOTOR LUMÍNICO



MARCO CL EMPOTRAR



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO CL SIMÉTRICO 60°



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO CL ASIMÉTRICO 60°

MARCO SQ EMPOTRAR



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SQ SIMÉTRICO 60°



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SQ ASIMÉTRICO 60°

ACCESORIO CL SUPERFICIE



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SUPERFICIE

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]