

Con selector de t° de color a través de interruptor



Especificaciones


	Aislamiento Eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Φ	Factor de potencia	≥ 0.9
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40°C

	Índice de estanqueidad (IP)	IP20
	Índice de estanqueidad (IP) Instalado	IP44


ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 744lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	60°
	N° de Encendidos	15.000
	Vida útil	>25.000h
	L70B50	>25.000h

	Color	-
	Lente	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-

Aplicaciones



Despachos




Recepción




Pasillos



Retail






Viviendas



Aulas

CONFIGURACION DE ACCESORIOS

	SIMÉTRICO	ASIMÉTRICO
MARCO CL		
MARCO SQ		

SUPERFICIE	
------------	--

CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR CCT SWITCH



CCT		
		
3.000K	4.000K	5.000K

Referencias (MOTOR LUMÍNICO)

		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
	655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	BI RAL 9003
			1.222lm	722lm	4	4.000K	
			1.244lm	744lm	5	5.000K	
	658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	N RAL 9005
			1.222lm	722lm	4	4.000K	
			1.244lm	744lm	5	5.000K	

Accesorios

				
655781	655767	655798	655774	655828
MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9003	MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9005	MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9003	MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9005	MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9003
 Ø90x84,7mm	 Ø90x84,7mm	 Ø90x91mm	 Ø90x91mm	 102x102x92,5mm
 Ø75mm	 Ø75mm	 Ø75mm	 Ø75mm	 85x85mm
				
655804	655835	655811	655859	655842
MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9005	MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9003	MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9005	ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9003	ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9005
 102x102x92,5mm	 102x102x90,4mm	 102x102x90,4mm	 Ø90,4x99,7mm	 Ø90,4x99,7mm
 85x85mm	 85x85mm	 85x85mm		




Aviso


El motor lumínico debe solicitarse siempre acompañado del accesorio correspondiente para garantizar una instalación adecuada

Dimensiones y lotes (Motor lumínico + Accesorios)


MOTOR LUMÍNICO



MARCO CL EMPOTRAR




MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO CL SIMÉTRICO 60°




MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO CL ÁSIMÉTRICO 60°

MARCO SQ EMPOTRAR




MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SQ SIMÉTRICO 60°



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SQ ÁSIMÉTRICO 60°

ACCESÓRIO CL SUPERFICIE



MOTOR LUMÍNICO
+
ACCESÓRIO SUPERFICIE