String *AVANT* 180
IP67 Flashing

PRILUX eConcept



Galdar
Canarias

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
S	4m
	180
	50+10 flashing
	30.000h
	100m
	420x385x250mm
kg	1,14kg (NW)
kg	12,5kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


String *AVANT* 180
IP67 Flashing

PRILUX eConcept

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	W	K	ϕ	
486873	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
486880	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
486859	LED	3W	10W	2.500K	8lm/led	
486866	LED	3W	10W	2.500K	8lm/led	
486897	LED	3W	10W	-	-	
486903	LED	3W	10W	-	-	
486910	LED	3W	10W	-	-	
486927	LED	3W	10W	-	-	
486934	LED	3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT



				W		
R	487207		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector
	487214		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector