STRING PLUS 100
EXTERIOR

PRILUX



Los Silos-
Santa Cruz de Tenerife

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	10m (5m x 2segmentos)
	5m
	100
	50
	30.000h
	Max. 100m
	220x140x120mm
	0,9kg (NW)
	1kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


STRING PLUS 100
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
546690	LED	3,4W	6,8W	8.000K	10lm/led	
546706	LED	3,4W	6,8W	8.000K	10lm/led	
546713	LED	3,9W	7,8W	2.500K	8lm/led	
546720	LED	3,9W	7,8W	2.500K	8lm/led	
546737	LED	4W	8W	-	-	
546744	LED	4W	8W	-	-	
546751	LED	4W	8W	-	-	
546768	LED	4W	8W	-	-	
546775	LED	4W	8W	-	-	
546782	LED	4W	8W	-	-	

Dimensiones/




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



STRING PLUS
100 Flashing
EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK



Los Silos-
Santa Cruz de Tenerife

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	10m (5m x 2segmentos)
	5m
	100
	40+10 flashing
	30.000h
	Max. 100m
	220x140x120mm
	0,9kg (NW)
	1kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


STRING PLUS
100 Flashing
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
546799	LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
546805	LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
546812	LED	4W	8W	2.500K	8lm/led	
546829	LED	4W	8W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

