

Especificaciones

	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 6.089lm
	Temperatura de color	3.000-4.000-6.500K
	Índice reproducción cromática	>80 / >90
	Óptica	-
	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	50.000h
	L70B50>	L70>50.000h
	UGR	*UGR <19
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Color	Blanco
	Difusor	PMMA P Polimetilmetacrilato microprismático
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Posición de montaje	LUMINARIA DE EMPOTRAR

Certificaciones



Info




*UGR <19 en oficinas hasta 90m², UGR<17 en oficinas hasta 25m².

Referencias


	W_{LED}	W_T			ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
659925	20W	24W	1.000mA	>80	2.958lm	2.405lm		4.000K	595 x 295 x 9mm	NO
661539	20W	24W	1.000mA	>80	2.980lm	2.425lm		6.500K	595 x 295 x 9mm	NO
470766	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm		4.000K	595 x 595 x 9mm	DALI
470759	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm		3.000K	595 x 595 x 9mm	NO
470742	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm		4.000K	595 x 595 x 9mm	NO
561167	36W	40W	1.000mA	>80	5.123lm	4.169lm		6.500K	595 x 595 x 9mm	NO
587365	36W	40W	1.000mA	>90	4.914lm	3.820lm		4.000K	595 x 595 x 9mm	NO
483933	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm		4.000K	295 x 1.195 x 9mm	DALI
478052	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm		3.000K	295 x 1.195 x 9mm	NO
478069	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm		4.000K	295 x 1.195 x 9mm	NO
483957	56W	60W	1.500mA	>80	7.517lm	6.089lm		4.000K	595 x 1.195 x 9mm	NO

			
24W	595 x 295 x 9mm	275 x 575mm	1.7Kg
40W	595 x 595 x 9mm	575 x 575mm	2Kg
40W	295 x 1.195 x 9mm	275 x 1.175mm	2,19Kg
60W	595 x 1.195 x 9mm	575 x 1.175mm	4,13Kg


Dimensiones




595 x 295mm



595 x 595mm




295 x 1.195mm



595 x 1.195mm

Fotometría



4.000K/600x600mm

Bajo pedido

Regulación



DALI

Configuración

Kit de emergencia 1h

Accesorios



537933 INC. 1ud

Alimentación 5 x 0,75 mm² 1m



207621 INC. 1ud

Suspensión en cable de acero,
Ø1,5mm y largo de 1m




484022 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie
desmontable 600 x 600 x 43mm



484039 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie
desmontable 1.200 x 300 x 43mm



484046 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie
desmontable 600x1200x43mm



483995 INC. 1ud

Marco empotrar desmontable
633 x 633 x 30mm



484008 INC. 1ud

Marco empotrar desmontable
333 x 1233 x 30mm



484015 INC. 1ud

Marco empotrar desmontable
633 x 1233 x 30mm



472500 INC. 4ud

Suspension cable kit 1.5m



661553 INC. 1ud

Cajón de superficie
600 x 300 x 30mm



164092 INC. 1ud

Cajón superficie 600 x 600mm



207874 INC. 1ud

Cajón superficie 1.200 x 300mm



383806 INC. 1ud

Cajón superficie 1.200 x 600mm



397391 INC. 1ud

Marco empotrar techo perfil oculto
600 x 600mm
**Comprobar compatibilidad con el
perfil oculto**



661584 INC. 1ud

Marco empotrar techo de escayola
600 x 300 x 30mm



964562 INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola
600 x 600mm



207591 INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola
1.200 x 300mm



384070 INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola
1.200 x 600mm



603201 INC. 4ud

Kit de 4 clips para instalar paneles
de falso techo

Montaje

Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

		
Cod/	Suspensión	Alimentación
537933	-	1ud
472500	1ud	-

Soluciones



Pack DALI Basic




Pack DALI Basic

El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit). Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.

Aviso

Necesita driver DALI



Pack Aulas/ Despachos



Pack sala de aula/Escritorios

La solución PACK AULAS DESPACHOS WAS cuenta con interruptores con los que se pueden controlar las escenas adaptando, a cada momento, la iluminación a la actividad que se esté desarrollando en el espacio según las necesidades del usuario.

Aviso

Necesita driver DALI

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BID! o en la web prilux.es